



facade
BRUSH
h-line

hyCLEANER® facadeBRUSH h-line

hyCLEANER® facadeBRUSH h-line permet un nettoyage doux, efficace, rapide et surtout économique sur des différentes formes de façade, surfaces et matériaux – surtout bardage en profil horizontal. Il ne travaille que avec de l'eau à haute pression – un câble électrique pour l'entraînement n'est pas nécessaire. En une seule fois, non seulement les vitres sont nettoyées mais aussi les encadrements. Tous les éléments aquifères sont fabriqués en inox pour l'utilisation avec l'eau osmose. Cela signifie, qu'après le nettoyage, les surfaces vitrées sèchent sans laisser des traces. Un avantage supplémentaire sont les roues de roulement du **facadeBRUSH h-line** qui ne laissent aucune trace sur les façades – un nettoyage doux peut être tellement simple.

Machine		Entraînement	
Largeur de la brosse	± 800 mm	Pression d'eau	min. 120 bar max. 160 bar
Diamètre de la brosse	± 400 mm	Quantité d'eau	min. 9 l/min. max. 12 l/min.
Equilibrage de la brosse	max. 500 mm	Vitesse de rotation réglable par quantité d'eau	oui
Roue de roulement ø grande	500 mm	Rendement de surface dépendant du degré de salissure	max. 9 m²/min.
Poids total	≤ 65 kg		
„Charge mobile sur la surface à nettoyer“	min. 20 kp/m² max. 82 kp/m² min. 197 N/m² max. 807 N/m²		

Les photos représentées peuvent différer du volume de livraison standard de la machine.
Sous réserve de modifications techniques.